

Produkt: Faspanel vegg 3, 6 og 8 bord

Format: 11 x 620 x 2390/2740 mm

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Vegger i klimaklasse 2
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spikerverk eller tilsvarende
Liming på betong og på stål stendere	PL 400 eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" + 4 skruer på etasjehøyden
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktutviklingssjef
Produktbeskrivelse	
Produkt	Faspanel vegg
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med V-fuger i overflaten. Delt inn i 3, 6 eller 8 bord
Malings type	akrylmaling. YL gruppe 00
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales akrylmaling da denne gir best heft til underlaget
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamerens
Merknader.	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasjen
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk i emballasjen
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med akryl fugemasse i originalfargene. Sår og listverk kan males med listemaling/flikkelakk
Astma Allergi	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16

Erstatter: 06.09.09