

HUNTONIT

FDV - 013

Produkt: Symfoni vegg Format: 11 x 620 x 2390 mm

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Krampetype	> 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	BK.25. Christiania spigerverk eller tilsvarende
Liming på betong	PL 400 eller tilsvarende
Spikerplugg-betong	Ficher spikerplugg N5x30Z el. tilsvarende
Avstand festepunkter	15 cm. spiker/kramper. 40cm på spikerplugg
Leverandør	
	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
	Symfoni vegg
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater
Overflate	K10 D-s2, d0
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk Bergen
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales acrylmaling da denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens.
Merknader	
	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasjen
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk i emballasjen.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med Acryl fugemasse i originalfargene. Sår og listverk kan males med listemaling/flikkelakk
Astma Allergi	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Brannklassifisering	K210 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet før platene monteres
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 10.02.16

Erstatter: 05.11.05