

# HUNTONIT

FDV- 003

**Produkt: Undergulvsplater**  
**Format: 06x620x1220cm**

Anvendelsesområde	
Montering	Gulv i klimaklasse 2
Underlag	På trykkfast underlag. Gulvbord ol. Monteres alltid på tregulv for spikring. Liming av skjøtene kommer i tillegg til spikring. Det legges alltid 0,2mm plastfolie under platene. Se for øvrig produsentens monteringsanvisning.
Spiker	1,9x35mm kammet platestift, eller 1,7x35 dykkstift. Det anbefales ikke kramper, da disse produserer "rygger".
Lim	Evonor vinterlim eller tilsvarende.

Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
Mail adr.	<a href="mailto:byggma@byggma.no">byggma@byggma.no</a>

Produktbeskrivelse	
Betegnelsen	Kilefalset undergulv
Format	06x620x1220cm
Sparkling	Alle skjøter sparkles og slipes for et best mulig resultat.

Merknader	
Lagring på bygg	Akklimatiseres / tempereres før bruk i følge monteringsanvisningen.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Godkjenning	Nr 2038 gjelder til 07.10.2014

Endret: 27.08.14	Erstatter: 27.10.12
------------------	---------------------

**BYGGMA**  
group