

HUNTONIT

FDV - 006

Produkt: 3 + 6mm hard Huntonit
Format: 3 + 6 x 1220 x 2440 / 2740

Anvendelsesområde.	
Montering	Oppussing av gamle vegger/gulv med fast underlag.
Underlag	Monteres på fast underlag. Eks. rupanel./golvbord.
Spikring.	Fiberplatestift. Spikres i skjøten med max. 15 cm avstand. Platen for øvrig spikers såkalt "vilt". Det vil si at man starter på midten av platen og spikrer ut mot alle 4 kantene. Det skal ikke være over 20 cm noen veier, mellom spikerne. Sikerne slås ned slik at de ligger like under overflaten (ca. 0,5mm) av platen, og skal <u>ikke</u> sparkles over.

Leverandør.	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse.	
Betegnelse	3 mm hard - 6mm halvhard Huntonitplate
Format	3/6 x1220 x 2440 /2740 (brutto mål)
Sparkling	Skjøten sparkles. (Blanke gulvbelegg "sladrer")
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet

Merknader.	
Lagring på bygg	Akklimatiseres / tempereres før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Astma Allergi	Godkjent av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF

Endret: 13.08.01

Erstatter: 24.06.99