

FDV - 045

Produkt: Focus MDF Panelbord format: 11 x 142 x 2420/3020/3620/4220

Anvendelsesområde	
	Vegger / tak i klimaklasse 2. NB !! IKKE BADEROM
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift.
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet.
Skruetype tre/stål	25mm/35mm Huntonit skruen eller BKF25 eller BKF35.
Liming på betong og på stål stendere	PL 400 eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Avstand festepunkter	Dobbel spiker/kramper på hver lekt/ festepunkt om det velges skruer så er det nok med en skrue på hvert lekt/festepunkt. Bordene kan skjøtes vilkårlig i taket men vi anbefaler at skjøting gjøres på en lekt/bjelke
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Focus MDF Panelbord med skrå eller faset kant, "kostemalt" overflate.
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 / løsningsmiddelfri og vanntynnbar
Farge/glansgrad	Hvit NCS S 0502 Y Glansgrad 20
NCS S	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales en ren akrylmaling da denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens.
Merknader	
	Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasje
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk i emballasjen.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales. Innvendige hjørner kan fuges med akryl fugemasse i original farge. Sår og listverk kan males med listemaling/flickelakk
Brannklassifisering	D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplasmiljø	Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet

Endret: 21.02.2018

Erstatter: 10.02.2016