

# HUNTONIT

FDV – 039

**Produkt: Huntonit veggplate kostemalt/rullemalt med slett eller div strukturer i overflaten;  
Skygge, Perle, Microfuge og Faspaneler  
Format: 11 x 620 x 2390/2740/3050**

Anvendelsesområde	
Bruk	Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i "tørrsoner" på våtrom.
Montering	På tre/stål stendere /spikerslag cc.600
Spikertype	1,7 x 35 hodestift (det anbefales å bruke skruer eller kremper)
Krampetype	≥ 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruetype tre/stål	Huntonit skruen 35mm
Liming på betong Og på stålstendere	PL 400/Superfix eller tilsvarende. Liming på stålstendere med: "LIM-O-TETT-Bostik" pluss 4 skruer på etasjehøyden
Avstand festepunkter	15 -20 cm. spiker/kremper. 40cm på spikerplugg
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	<a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a>
E-mail	<a href="mailto:byggma@byggma.no">byggma@byggma.no</a>
Kontaktperson	Produktsjef.
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Ferdigmalte veggplater med slett eller profilert overflate.
Malings type	Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: F-Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen
Farge/glansgrad	Diverse farger Glansgrad 20
Inneklima	Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Vedlikehold	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det skal brukes en ren vanntynnbar akrylmaling av god kvalitet, dette gir en god heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens.
Merknader	
Kondisjonering	Skal kondisjoneres i rommet hvor de skal monteres i min. 24 timer før montasje.
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk.
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.
Brannklassifisering	K <sub>2</sub> 10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Byggeplassmiljø	<b>Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet før platene monteres</b>
Godkjenninger	TG 2038

Endret: 15.01.24 Erstatte: 10.02.16